READINESS / WORKSHEET

웹사이트 기술 점검 체크리스트

점수 확인에서 끝내지 않고, 근거와 담당자·완료 기준을 함께 기록합니다.

점검 기록

회사 / 서비스 _____

점검 URL _____

점검일 / 담당자 _____

엔진 / 버전 _____

점검 전 / 후 점수 _____

미확인 / N/A 항목 _____

이 점검표를 사용하는 방법

1. 대표 공개 URL을 정하고 웹 점검 또는 스킬팩으로 점수를 산출합니다.

2. 각 항목에 O(통과), X(실패), N(해당 없음), U(미확인)를 표시합니다.

3. 실패 근거와 개선 과제를 개발자에게 전달하고, 수정 후 같은 조건으로 재점검합니다.

점수와 함께 확인할 범위

현재 기술 점검은 페이지 33개와 사이트 공통 6개, 총 39개 항목입니다. A 30점 · B 22점 · C 16점 · D 12점 · F 6점 · S 14점의 예산을 사용합니다. E·G와 B2·B4·S5는 참고 항목입니다.

한 URL의 초기 HTML과 공통 파일을 관측합니다. 수집 실패는 점수 없음이며, 미확인은 실패나 통과로 대체하지 않습니다. 실제 N/A는 배점 분모에서 제외하되 D1 실패에 따른 D2-D5의 N/A는 실패로 집계합니다. 게이트 실패 시 최고 점수가 제한됩니다.

100점은 적용·관측한 배점 항목의 충족입니다. 사이트 전체, 보안 감사, AI 인용이나 추천을 보장하지 않습니다. 인증·WAF·비공개 경로·의도적인 noindex를 점수 때문에 해제하지 않습니다.

CHECKLIST / A + B

접근과 메타데이터

O 통과 / X 실패 / N 해당 없음 / U 미확인. 배점·참고 항목을 구분해 기록합니다.

A. 접근성 · 30점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
A1 HTTP 200 + HTML 응답 [배점] 진입 페이지를 HTTP 200, text/html로 응답하게 합니다.	☐	☐	☐	☐
A2 검색·AI 봇 robots 허용 [배점] 운영자의 검색 봇 정책을 확인하고 공개 페이지의 허용 범위를 검토합니다. 비공개 경로 차단은 유지합니다.	☐	☐	☐	☐
A3 렌더링용 JS·CSS의 robots 허용 [배점] 정적 자산 경로에 Allow 규칙을 추가하거나, 로더를 차단 경로 밖으로 옮깁니다.	☐	☐	☐	☐
A4 JS 없이 읽히는 본문 [배점] 본문을 서버에서 렌더링(SSR·SSG·사전 렌더링)해 초기 HTML에 담습니다.	☐	☐	☐	☐

B. 메타데이터 · 22점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
B1 title 존재 [배점] title 태그에 페이지 제목을 넣습니다.	☐	☐	☐	☐
B2 title 고유 [참고] 다중 페이지 점검으로 사이트 전체의 title 중복을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
B3 meta description 존재 [배점] 페이지 내용에 맞는 meta description을 작성합니다.	☐	☐	☐	☐
B4 meta description 고유 [참고] 다중 페이지 점검으로 사이트 전체의 description 중복을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
B5 canonical 존재 [배점] canonical을 페이지 자신의 대표 URL로 지정합니다.	☐	☐	☐	☐
B6 색인 허용 [배점] 공개해야 할 페이지의 의도하지 않은 noindex를 확인합니다. 계정·스테이징의 의도적인 제외는 유지합니다.	☐	☐	☐	☐
B7 Open Graph 필수 속성 [배점] og:title, og:description, og:image 세 속성을 모두 채웁니다.	☐	☐	☐	☐
B8 html lang 명시 [배점] <html> 요소에 lang 속성으로 문서 언어를 선언합니다.	☐	☐	☐	☐
B9 charset 선언 [배점] <head> 앞부분에 <meta charset="utf-8">을 넣습니다.	☐	☐	☐	☐

CHECKLIST / C + D

본문과 구조화 데이터

화면에 있는 실제 정보와 초기 HTML을 대조합니다. 점수용 문구·사실·스키마를 만들지 않습니다.

C. 콘텐츠 구조 · 16점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
C1 초기 HTML의 H1 텍스트 [배점] JS가 나중에 다시 채우더라도 초기 HTML에 H1 텍스트를 출력합니다.	☐	☐	☐	☐
C2 H1 정확히 1개 [배점] H1은 하나만 두고 나머지는 h2로 낮춥니다.	☐	☐	☐	☐
C3 헤딩 단계 순서 유지 [배점] 헤딩은 h1, h2, h3 순서로 한 단계씩 내려갑니다.	☐	☐	☐	☐
C4 main 랜드마크 [배점] 본문을 <main> 또는 role="main" 요소로 감쌉니다.	☐	☐	☐	☐
C5 이미지 alt 제공 [배점] 정보를 담은 이미지에는 내용을 설명하는 alt를 넣습니다.	☐	☐	☐	☐

D. 구조화 데이터 · 12점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
D1 JSON-LD 존재 [배점] 페이지를 설명하는 application/ld+json 블록을 하나 이상 넣습니다.	☐	☐	☐	☐
D2 JSON-LD 문법 유효 [배점] / 선행 D1 JSON 직렬화 함수로 출력해 제어 문자를 이스케이프합니다.	☐	☐	☐	☐
D3 페이지 역할에 맞는 타입 [배점] / 선행 D1 콘텐츠는 Article, 상품은 Product, 행사는 Event처럼 페이지 역할에 맞는 타입을 선언합니다.	☐	☐	☐	☐
D4 핵심 필드 입력 [배점] / 선행 D1 공개 기준의 핵심 필드(name, URL, image, description, 제공자, 브랜드, 해당하는 경우 비용·수수료 명세)를 채웁니다. 이 실시간 점검은 타입별로 그중 일부만 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
D5 JSON-LD name과 페이지 제목 일치 [배점] / 선행 D1 JSON-LD의 name을 title 또는 H1과 일치시킵니다.	☐	☐	☐	☐
D6 BreadcrumbList 존재 [배점] 페이지 위치를 담은 BreadcrumbList JSON-LD를 넣습니다.	☐	☐	☐	☐

CHECKLIST / E + F + G

최신성, 행동, 출처

실제로 제공하는 기능과 검증 가능한 출처만 선언합니다. 참고 항목도 개선 검토에 활용합니다.

E. 최신성 · 참고

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
E1 발행일·수정일 메타 [참고] article:published_time·article:modified_time 메타나 JSON-LD의 datePublished·dateModified를 출력합니다.	☐	☐	☐	☐
E2 행사 시작일·종료일 [참고] 모든 Event에 startDate와 endDate를 넣습니다.	☐	☐	☐	☐
E3 본문의 날짜 표기 [참고] 본문에 기준일을 표기합니다(예: 2026.09.16 기준).	☐	☐	☐	☐

F. 행동 정보 · 6점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
F1 schema.org Action 타입 선언 [배점] 실제로 제공하는 주요 행동만 맞는 Action 타입으로 선언합니다. 점수용 기능이나 엔드포인트를 만들지 않습니다.	☐	☐	☐	☐
F2 Action 실행 대상 [배점] / 선행 F1 실제 target URL과 필수 입력을 확인합니다. 인증·CSRF를 유지하고 비밀값을 URL에 넣지 않습니다.	☐	☐	☐	☐
F3 스크립트 없이 보이는 행동 진입점 [배점] 폼, 버튼, 행동 링크를 초기 HTML에 넣습니다.	☐	☐	☐	☐

G. 공식 출처 연결 · 참고

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
G1 수치·주장 옆 1차 출처 링크 [참고] 수치와 검증 가능한 주장마다 1차 출처(공식 문서, 원문, 연구) 링크를 넣습니다.	☐	☐	☐	☐
G2 출처를 식별할 수 있는 유효한 링크 [참고] http(s) URL을 쓰고 링크 텍스트에 출처 이름을 넣습니다.	☐	☐	☐	☐
G3 주장과 출처의 대응 [참고] 통계와 인용 바로 옆에 출처 링크를 둡니다. 문서 끝에 모아 두는 것만으로는 부족합니다.	☐	☐	☐	☐

CHECKLIST / S + FOLLOW-UP

사이트 공통 점검과 후속 조치

공통 파일의 내용과 실제 HTTP 응답을 함께 확인합니다. robots와 noindex는 접근 권한 제어가 아닙니다.

S. 사이트 공통 · 14점

항목 / 확인 방법	O	X	N	U
S1 robots.txt 정상 응답 [배점] /robots.txt를 HTTP 200, text/plain으로 응답합니다. HTML 오류 페이지가 반환되지 않는지도 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
S2 robots.txt의 Sitemap 지시문 [배점] robots.txt에 사이트맵 인덱스를 가리키는 Sitemap: 줄을 추가합니다.	☐	☐	☐	☐
S3 sitemap.xml 유효 [배점] 공개 canonical URL을 담은 XML 사이트맵을 제공합니다. lastmod는 실제 콘텐츠 수정 시각을 사용합니다.	☐	☐	☐	☐
S4 없는 기계용 파일의 404 응답 [배점] 없는 .xml·.txt 파일 요청에는 리다이렉트가 아닌 404로 응답합니다.	☐	☐	☐	☐
S5 루트 URL의 본문 [참고] /에서 본문을 직접 응답하거나 서버 301 리다이렉트로 연결합니다.	☐	☐	☐	☐
S6 Organization·WebSite JSON-LD [배점] 홈페이지에 Organization(sameAs 포함)과 WebSite JSON-LD를 출력합니다.	☐	☐	☐	☐

우선 개선 과제 / 담당자 / 완료 예정일

재점검: 같은 URL·엔진·관측 조건을 유지하고 초기 HTML, 관련 기능과 기존 테스트를 확인합니다. 적용 범위나 미확인 항목이 달라지면 단순 점수 차이를 개선 효과로 단정하지 않습니다.

QUICK START / SKILL PACK

스킬팩으로 점검하기

Node.js 22.18 이상. 프로젝트 폴더에서 명령을 실행합니다. GENINDEX API 키는 필요하지 않습니다.

1. npm 패키지 설치

```
npm install --save-dev genindex-devkit@0.3.3
```

2. 사용하는 에이전트 하나를 선택해 스킬 등록

Codex

```
npm exec --offline -- genindex install-skill --agent codex --project .
```

Claude Code

```
npm exec --offline -- genindex install-skill --agent claude --project .
```

3. 에이전트에서 점검 요청

Codex: $genindex-improve / Claude Code: /genindex-improve

“example.com을 점검하고 기술 점수, 전체 체크리스트와 개선 우선순위를 알려 주세요. 기존 프레임워크 유지 방법과 보안 검토 사항을 improvement.md로 작성해 주세요. 사이트 코드는 수정하지 마세요.”

4. 개선 문서 전달 후 같은 조건으로 재점검

스킬은 점검·방법론·문서 산출까지 제공합니다. 실제 수정은 담당 개발자나 다른 에이전트가 별도 요청 범위에서 진행합니다. 구조 변경이 필요하면 이유와 영향을 검토합니다. 보고서는 공개·빌드 폴더 밖에 보관합니다.

주소는 https://, http://, 도메인만 입력할 수 있습니다. 도메인만 입력하면 HTTPS를 사용합니다. 설치한 스킬이 보이지 않으면 프로젝트에서 새 세션을 엽니다. 기존 스킬 폴더는 덮어쓰지 않습니다.

설치·사용 안내

https://geolab-finflow-dynk.vercel.app/developers/skills
https://www.npmjs.com/package/genindex-devkit

규칙 1.0 / 계산 1.0 / Devkit 0.3.3 / 2026.10.20 기준